

Netzwerkdose, Serie 567x

Diese Telesafe Netzwerk-Dosen Serie ist praktisch für alle Einsatzgebiete geeignet. Diese Dosen werden als 1-fach, als 2-fach und auch als 3-fach Kanaleinbau und Aufputzversion geliefert. Optional kann die 1- und 2-fach Dose mit dem Telesafe Shutter-Staubschutz bestückt werden.

Merkmale:

- Geschirmt und ungeschirmt
- Einfach, zweifach und dreifach Anschluss
- Kabeleingang von oben
- Minimale Einbautiefe von 20 mm für die 1-fach und 2-fach Dose
- Erprobte Schneidklemmtechnik
- Schräger Kabelausgang
- Shutter-Staubschutz optional
- 2 Standard Rahmenfarben, perlweiss und reinweiss
- Spezielle Rahmen und Adapter für das Thorsman System

Diese Universal Anschlussdose erfüllt alle Werte des neuen Standards ISO /IEC 11801, 2. Ausgabe bei weitem. In Verbindung mit einem Telesafe Patchpanel, einem geprüften Kabel und Patchkabel werden auch die Werte des Class E /Cat. 6 Channel eingehalten.

Bitte entnehmen Sie aus dem Produktblatt Zubehör (WO 9807 DE) alle weiteren Informationen über den Bereich Abdeckrahmen, Adapter, Aufputzboxen und Installationsbügel.

Alle Anschlussdosen werden aus 100 % wiederverwendbarem Material hergestellt.

Telesafe garantiert 15 Jahre für seine Produkte.



Elektrische Werte

Elektrische Werte	Anforderungen		Messwerte 100MHz	Messwerte 250 MHz	Messwerte 300 MHz
	Cat. 5 (1995) 100MHz	Cat. 5-2001(5e) 100MHz			
Dämpfung	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3
NEXT ¹⁾	40,0	43,0	44,0	33,0	31,0
FEXT ¹⁾	N/A	35,0	40,0	35,0	35,0
Rückflussdämpfung ²⁾	14,0	18,0	21,0	14,0	14,0

¹⁾Typische Messwerte

Bestellnummern

	Geschirmt		Ungeschirmt	
	Perlweiß (RAL 1013)	Reinweiß (RAL 9010)	Perlweiß (RAL 1013)	Reinweiß (RAL 9010)
Kanaleinbau, schräg				
1 x RJ 45, ohne Rahmen	5672-111	5672-112	5672-011	5672-012
1 x RJ 45, mit Euro-Rahmen, 80 x 80 mm	5671-111	5671-112	5671-011	5671-012
1 x RJ 45, mit TS -Rahmen, 80 x 80 mm	5671-11102	5671-11202	5671-01102	5671-01202
1 x RJ 45, für Thorsman Frontline	N/A	5672-11508	N/A	5672-0108
2 x RJ 45, ohne Rahmen	5672-121	5672-122	5672-021	5672-022
2 x RJ 45, mit Euro-Rahmen, 80 x 80 mm	5671-121	5671-122	5671-021	5671-022
2 x RJ 45, mit TS -Rahmen, 80 x 80 mm	5671-12102	5671-12202	5671-02102	5671-02202
2 x RJ 45, für Thorsman Frontline, snap in	N/A	5672-12508	N/A	5672-02508
3 x RJ 45, ohne Rahmen	5672-131	5672-132	5672-031	5672-032
3 x RJ 45, mit Euro-Rahmen, 80 x 80 mm	5671-131	5671-132	5671-031	5671-032
3 x RJ 45, mit TS -Rahmen, 80 x 80 mm	5671-13102	5671-13202	5671-03102	5671-03202
Aufputzmontage, schräg				
1 x RJ 45, mit 32 mm Box, 80 x 80 mm	5685-111	5685-112	5685-011	5685-012
2 x RJ 45, mit 32 mm Box, 80 x 80 mm	5685-121	5685-122	5685-021	5685-022
3 x RJ 45, mit 32 mm Box, 80 x 80 mm	5685-131	5685-132	5685-031	5685-032

Die 1-fach und 2-fach Dose kann auf Anfrage mit Staubschutzshutter geliefert werden.

Produzent:

Distributeur:

Telesafe AS

Postfach 384, 1372 ASKER, Norwegen
 Telefon: +47 66 76 06 00 Fax: +47 66 76 06 01
 E-mail: sales@telesafe.no
 Internet: www.telesafe.com