

Kompakt Wanddose, serie 55xx

Diese Netzwerkdose in Spritzgusstechnik wurde als Kompaktdose für kleine Kanäle und Bodentanks entwickelt. Mit den Abmessungen 45 x 45 mm kann diese Kompaktdose direkt oder über Adapter in nahezu jede Abdeckung installiert werden.

Die Installation ist sehr einfach, da nur eine Schraube für die Zugentlastung benötigt wird. Da die Schirmabdeckung, incl. Zugentlastung, um 180 ° gedreht werden kann, ist die Kabelzuführung von beiden Seiten möglich.

Die TS Serie 55xx Anschlußdose übertrifft alle Werte des neuen Standards ISO/IEC 11801,2 Ausgabe bei weitem. In Verbindung mit einem Telesafe Patchpanel, einem geprüften Kabel und Patchkabel werden auch die Werte des Class E/Cat. 6 Channel eingehalten.

Merkmale:

- Geschirmt und ungeschirmt, einfach und zweifach Anschluß
- Kabeleingang von beiden Seiten möglich
- Erprobte Schneidklemmtechnik
- Kabelausgang schräg oder gerade
- 2 Standard Rahmenfarben, perlweiss und reinweiss
- Nur eine Befestigungsschraube notwendig
- Steckbare Abdeckung
- Passend für 45 mm Kanäle
- Spritzguss

Alle Telesafe Anschlussdosen werden aus 100 % wiederverwendbarem Material hergestellt.

Telesafe garantiert 15 Jahre für seine Produkte.



Bestellnummern

Kanaleinbausdose	Geschirmt		Ungeschirmt	
	Reinweiss (RAL1013)	Perlweiss (RAL9010)	Reinweiss (RAL1013)	Perlweiss (RAL9010)
Ohne Adapterrahmen 2 x RJ 45, 45 x 45 mm, gerade	5551-121	5551-122	5551-021	5551-022
Mit Adapterrahmen 2 x RJ 45, 45 x 45 mm, gerade	5571-121	5571-122	5571-021	5571-022

Produzent:

Telesafe AS

Postfach 384, 1372 ASKER, Norwegen
Telefon: +47 66 76 06 00 Fax: +47 66 76 06 01
E-mail: sales@telesafe.no
Internet: www.telesafe.com

Distributeur: